

Модель	GXP2130v2	GXP2135	GXP2140	GXP2160	GXP2170
Разрешение экрана	320 x 240		480 x 272		
Количество линий (SIP аккаунтов)	3	4		6	
Программируемые клавиши	4 (XML)		5(XML)		
Клавиши быстрого набора/BLF	8	32 цифровых BLF	нет	24	44 цифровых BLF
Индикатор голосовой почты	да, с клавишей доступа к голосовым сообщениям				
Звук HD	да				
Спикерфон	да, полнодуплексный, звук HD при использовании G.722, с функцией подавления эха (AEC)				
Разъём гарнитуры	RJ9, USB, EHS				
Подсветка экрана	да				
Модуль расширения	нет	да, до четырёх		нет	да, до четырёх
Провиджинг	да				
Сетевые порты	2x 10/100/1000 Мбит/с				
Поддержка PoE	да				
Сетевые опции	QoS/VLAN/DSCP/ToS, поддержка IPv4 & IPv6				
Безопасность	SIP/TLS, SRTP, AES-256, 802.1x				
Операционная система	ОС собственной разработки, основанная на Linux				
Записная книжка	2000 записей				
Число участников конференц-вызова	4		5		
Bluetooth	да				
USB	да				
Функции телефонии	Приём, удержание, перевод (без уведомления/с уведомлением), переадресация, конференция, удержание вызова, ожидание вызова, журнал вызовов, автодозвон				
Дисплей	Цветной ЖК				